

# SKLADBY KONSTRUKCÍ ÚPRAVY STROPŮ - PODHLEDY

## S 01

### PODHLed SKLÁDANÝ MINERÁLNÍ modul 600 x 600mm

- KAZETY MINERÁLNÍ 600/600/15mm HLADKÝ POVRCH – OMVYVATELNÝ  
DESKY VYJMATELNÉ, POLOZAPUŠTĚNÁ HRANA  
Odolnost proti vlhkosti: až 95% RH  
Odolnost proti ohni: A2-s1, d0  
Odráživost světla: 92%
- ZÁVĚSY – VIDITELNÁ KONSTRUKCE Š. 15,0MM
- STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

## S 02

### PODHLed PLNOPLOŠNÝ IMPREGNOVANÝ DESKY SDK GREEN

- VNITŘNÍ MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ – OTĚRUVZDORNÁ, OMVYVATELNÁ,  
BARVA BILÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK SDK – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ – TMĚLENÍ S VÝZTUŽNOU  
PÁSKOU, SPÁROVÁNÍ
- PLNOPLOŠNÝ PODHLed SDK DESKY IMPREGNOVANÉ 12,5MM
- KOVOVÝ NOSNÝ A MONTÁŽNÍ PROFIL, tř. zatížení 30–50 kg/m2
- AKUSTICKÉ NAPOJENÍ NA STĚNU
- OŠETŘENÁ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

## S 03

### PODHLed PLNOPLOŠNÝ DESKY SDK WHITE

- VNITŘNÍ MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ – OTĚRUVZDORNÁ, OMVYVATELNÁ,  
BARVA BILÁ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA DESEK SDK – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ – TMĚLENÍ S VÝZTUŽNOU  
PÁSKOU, SPÁROVÁNÍ
- PLNOPLOŠNÝ PODHLed SDK DESKY 12,5MM
- KOVOVÝ NOSNÝ A MONTÁŽNÍ PROFIL, tř. zatížení 30–50 kg/m2
- AKUSTICKÉ NAPOJENÍ NA STĚNU
- OŠETŘENÁ STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

## S 04

### ÚPRAVA STROPŮ - OMÍTKA + MALBA

- VNITŘNÍ MALBA Z MALÍŘSKÝCH SMĚSÍ – OTĚRUVZDORNÁ, OMVYVATELNÁ,  
BARVA BILÁ
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA Z HOTOVÝCH SMĚSÍ – FINÁLNÍ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH  
OČIŠTĚNÝCH A OPRAVENÝCH OMÍTEK  
ZRNITOST 0,3MM  
MIN. TL. 3,0MM