



TABULKY

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	STR.	CELKEM	POZNÁMKA
K08	Oplechování parapetů el. žaluzií								
	MATERIÁL: ALU TAŽENÝ LAKOVANÝ PLECH R.Š. 350mm tl. min. 1,5MM vč. ALU KRYTEK PŘED OMÍTKOU (KOORDINACE PŘI REALIZACI) OKAPOVÝ NOS min. 40mm BARVA: ELOX STŘÍBRNÁ d) DÉLKA OTVORU: 0,50 bm POČET KS: 2					2 x 0,5 bm		1,0 bm	
K09	R.Š. 550mm 								
	OPLECHOVÁNÍ ATIKY DESKOVÝ OBKLAD FASÁDY MATERIÁL: Tižn předzvětrný tl. 0,8mm SKLADBA KONSTRUKCE: – 250MM STĚNA ATIKY – SKLADANÝ PLAŠT vč. VĚTRANÉ MEZERY 70mm – VNĚJŠÍ ZATEPLENÍ 160MM (předpoklad) – VNITŘNÍ ZATEPLENÍ+ IZOLACE 60MM – PŘESAHY 2x50MM – OKAPNÍČKA 2x50MM V MÍSTĚ LEZECKÉ STĚNY VLOŽIT PODKLADNÍ PLECH min. tl. 1,5mm R.Š. 800mm(min.650) – délka 5,0bm						29,0 bm +5,0 bm – PODKL.PLECH	34,0 bm	
K10	R.Š. 800 + 800 MM 								
	DILATAČNÍ LIŠTA - oplechování atiky DILATAČNÍ OPLECHOVÁNÍ PRŮBĚŽNÉ SVSLÉ STĚNY MATERIÁL: Tižn předzvětrný tl. 0,8mm d) DÉLKA: 0,8 bm POČET KS: 2 b) DÉLKA: 0,7 bm POČET KS: 2					2x 0,8bm 2x 0,7bm		3,0 bm	
	R.Š. 300 MM								