

# TABULKY

## ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POL.	SCHEMA	ROZMĚR	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	CELK.	POZNÁMKY
Z 05	<div>KOVOVÁ OCHRANA ROHŮ - EXTERIÉR</div> <div>KOTVENÉ KRYTY (OCHRANY) ROHŮ ROZMĚR: L PROFIL 100x100x 6,0mm do výšky min.2,70m MATERIÁL: ŽÁROVÉ ZINKOVANO + KOMAXIT BARVA RAL 2002 OSAZENÍ: KOTEVNÍ PRVKY – PRACNÝ ZABUDOVAT PŘI ZDĚNI POZOR UMÍSTĚNO NA KZS</div>			8			8	OCEL – ŽÁROVÝ ZINEK + KOMAXIT RAL 2002 ATYPICKÝ VÝROBEK
HMOTNOST 1ks: 25,10 kg								
Z 06	<div>OHÝBANÝ SLZIČ. PLECH tl.4,0mm L 20/20/3,0 450 457 20</div> <div>OCHRANA PODLAHY U VJEZDU ROZM. SLZIČKOVÉHO PLECHU: a – 2,8m x 0,657mm b – 4,0m x 0,657mm L PROFIL: 20/20/3,0 délka: a – 2,8m b – 4,0m KOTVENO PRACNAMI á 300mm MATERIÁL: ŽÁROVÝ ZINEK</div>			1			14,8bm	ŽÁROVÝ ZINEK ATYPICKÝ VÝROBEK
HMOTNOST 1ks: a: 73,3kg, b: 105,2kg				3				
Z 07	<div>10000 10x 1000</div> <div>SESTAVA POJEZDOVÉHO ROŠTU ODVODŇOVACÍHO KANÁLU –SESTAVA POROROŠTŮ DLE SCHÉMAT –POROROŠTY ODNÍMATELNÉ –ROŠT LEMOVANÝ LISOVANÝ –pro velká zatížení F600</div>			10			10	ŽÁROVÝ ZINEK ATYPICKÝ VÝROBEK – PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI – PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT
HMOTNOST 1ks ROŠTU V SESTAVĚ: 10,0 kg								