



LEGENDA MÍSTNOSTI 1.NP

	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	OBVOD	S.V.	PODLAŽIA	PODHLĚD	ÚPRAVA STĚN
1. 01	VSTUPNÍ HALA	32,74	---	3,30	SLUNÍČKA D. DESIGN	P 00 SKL. 600/600	S 01 ŠTUK+OCHR.
1. 02	SCHODIŠTĚ	---	---	---	---	---	---
1. 03	SUŠIČI VEŽ – SUŠIČNÍ HADIC	3,00	---	---	SLUNÍČKA D.ŽEBA PROTISLUZ R13	P 02	S 01 ŠTUK+NÁTER 1
1. 04	PŘEDSÍN WC – ŽENY	1,65	2,50	SLUNÍČKA D.ŽEBA R10	P 01	SPK GREEN	S 02 KER.OBK. h: 2,6 0 03
1. 05	KABINA WC – ŽENY	1,49	2,50	SLUNÍČKA D.ŽEBA R10	P 01	SPK GREEN	S 02 KER.OBK. h: 2,6 0 03
1. 06	PŘEDSÍN WC – MUŽI	2,95	2,50	SLUNÍČKA D.ŽEBA R10	P 01	SPK GREEN	S 02 KER.OBK. h: 2,6 0 03
1. 07	PISOAR – MUŽI	1,83	2,50	SLUNÍČKA D.ŽEBA R10	P 01	SPK GREEN	S 02 KER.OBK. h: 2,6 0 03
1. 08	KABINA WC – MUŽI	1,41	2,50	SLUNÍČKA D.ŽEBA R10	P 01	SPK GREEN	S 02 KER.OBK. h: 2,6 0 03
1. 09	KABINA WC – MUŽI	1,41	2,50	SLUNÍČKA D.ŽEBA R10	P 01	SPK GREEN	S 02 KER.OBK. h: 2,6 0 03
1. 10	OKLADOVÁ KOMORA	3,12	2,50	SLUNÍČKA D.ŽEBA R10	P 01	SPK WHITE	S 03 KER.OBK. h: 2,6 0 03
1. 11	ŠATNA MUŽI (24) – čistič	25,94	3,00	SLUNÍČKA D.ŽEBA R10	P 01	SKL. 600/600	S 01 ŠTUK+NÁTER 2
1. 12a	FLIR – umyvárna	5,71	3,00	SLUNÍČKA D.ŽEBA R10	P 01	SKL. 600/600	S 01 KER.OBK. h: 3,2 0 03
1. 12b	FLIR – sprcha	2,85	3,00	SLUNÍČKA D.ŽEBA R10	P 02	SKL. 600/600	S 01 KER.OBK. h: 3,2 0 03
1. 13	ŠATNA MUŽI (24) – špinavé	21,65	3,00	SLUNÍČKA D.ŽEBA R10	P 01	SKL. 600/600	S 01 ŠTUK+NÁTER 2
1. 14a	HRUBÁ OČISTA – PRÁNI	10,75	3,00	SLUNÍČKA D.ŽEBA R10	P 01	SKL. 600/600	S 01 ŠTUK+NÁTER 2
1. 14b	HRUBÁ OČISTA – JIKKA	1,45	---	---	---	---	---
1. 15	GRABŽ – STÁNÍ ŽVOZDILA	205,96	---	---	---	---	---
1. 16	SKLAD – HASIVO, HADICE	31,14	---	---	---	---	---
PODLAHOVÁ PLOCHA CELKEM		355,05 m2					

POZNÁMKA:
VYPÍNAČE UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU
PRACOVNÍ ZÁSUVKY V KUCH. LINCE UMÍSTIT cca 20cm NAD PRACOVNÍ DESKOU.
ZÁSUVKY A VYPÍNAČE V KOUPELNÍCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.
VYPÍNAČE UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 0,4m NAD PODLAHOU.
VYPÍNAČE V POKOJÍCH UMÍSTIT HORNÍ HRANOU 1,2m NAD PODLAHOU.
VÝVOD NAD ZRCADLEM V KOUPELNĚ VE VÝŠCE 2,2m.
ZÁSUVKY PRO TĚPNÉ ŽEBŘIKY UMÍSTIT 0,4m NAD PODLAHOU.
PŘEDPOKLADANÉ VÝŠKY ZÁSUVKY A VÝVODU PRO SPOTŘEBIČE V KUCH. LINCE:
MÝČKA – 0,6m
VYPÍNAČ VYPÍNAČE DESKY – 0,6m
DIGESTOR – 1,8m
VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ – 1,5m
ZÁSUVKA PRAC. DESKA – 1,2m
UMÍSTĚNÍ VÝVODU PRO TECHNOLOGIE KONZULTOVAT S DODAVATELÍ TECHNOLOGIÍ.
PŘI MONTÁŽI KABELOVÝCH TRAS JE NUTNÁ KORDINACE S OSÍTLIVÝM VEDENÍM!
KABELY K VYPÍNAČŮM A NÁSTĚNNÝM SVÍTLIDLŮM V CHOC. VESTI MIN. 10MM POD OMÍTKOU.
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KAMER CCTV, SVA A EZS ZARÍZENÍ VIZ. PROJEKTU SLABOPROUDU.

LEGENDA SVÍTEL :

A – LED SVÍTLIDLO 26W, VESTAVNÉ 600x600, 2600lm, IP 20, AKRYLÁTOVÁ DESKA
A1 – LED SVÍTLIDLO 36W, VESTAVNÉ 600x600, 4200 lm, IP 20, MİKROPRISMA, UGR=19
B – LED SVÍTLIDLO 49W, PŘÍRÁŽENÉ, IP 65, PRISMA DIFUZOR
D – LED SVÍTLIDLO 15W, PŘÍRÁŽENÉ, IP 41, 1300lm, KULATÉ D300mm, OPALOVÝ SK. KRT
D1 – LED SVÍTLIDLO 15W, PŘÍRÁŽENÉ, IP 44, 1300lm, KULATÉ D300mm, SKLO
E – LED SVÍTLIDLO 15W, PŘÍRÁŽENÉ, IP 65, 1300lm, KULATÉ D300mm, PLASTOVÉ
F – LED SVÍTLIDLO 12W, DOWNLIGHT, IP 20, D175mm
G – LED SVÍTLIDLO 12W, DOWNLIGHT, IP 20, D175mm
N2 – NOLUŽNÉ LED SVÍTLIDLO 1x3W S PÍKTOGRAMEM, PŘÍRÁŽENÉ, 1HOD ŽALOHA, IP44
N1 – NOLUŽNÉ LED SVÍTLIDLO 1x3W, JESTIŠNÉ, KULATÉ, 1HOD ŽALOHA, IP20

LEGENDA PŘÍSLUŠNOSTÍ :

- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 6, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 5, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 7, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- JEDNODÍLOVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP44
- SÍŤOVÝ SPÍNAČ, ŘÁZENÍ 6, 230V, 10A, IP44
- TLAČÍTKOVÝ OVLÁDAČ S OBRNĚNÝM DOLNÍM KROUŽKEM, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 10A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODÍLOVÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODÍLOVÁ, 230V, 16A, S PŘEPÍNAČOVOU OCHRANOU "0"
- ZÁSUVKA 230 V DVOJÍTÁ, ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ, 230V, 16A, IP20
- ZÁSUVKA 230 V JEDNODÍLOVÁ, 230V, 16A, IP44
- ZÁSUVKA 400 V MÍSTNĚNÁ, 16A, IP44
- ZÁSUVKA 400 V MÍSTNĚNÁ, 16A, IP44
- POUŠTĚNÝ KABEL, 4xZÁSUVKA 230V, 16 POUŠTĚNÝ
- PROSTOROVÝ TEMOSNÍK
- ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSLOVOVÁNÍ
- EL.VÝVOD MIN. 2M, 230 V/400V
- POHŘBOVÝ SPÍNAČ, 360V, IP20
- POHŘBOVÝ SPÍNAČ, IP44
- BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO, IP54
- PŘÍPOJNICE HLAVNÍHO OCHRANNÉHO POSLOVOVÁNÍ

LEGENDA VEDENÍ :

- B — OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 125/50 S PŘEPÍNAČOVOU A VKEM
- C — OCELOVÝ KABELOVÝ ŽLAB 250/100 S PŘEPÍNAČOVOU A VKEM
- SPOJENÝ KABELOVÝ TRASA
- PŘÍPOJNICE ŽLAB 210/70

LEGENDA ZARÍZENÍ :

- ELEKTROMOTOR
- ELEKTŘICKÝ SPOTŘEBIČ

D 1.01.4 / 4 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE A HROMOSVOD		GENERÁLNÍ PROJEKTANT :	
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA	AUTOR PROJEKTU:	ATELIÉR EMMET, s.r.o.
	HORNÍ NÁMĚSTÍ 69 746 26 OPAVA IČO: 00300535		Oslova 317/26, 746 01 Opava, CZ IČO: 277 89 944
MÍSTO STAVBY:		MÍSTO STAVBY:	
Kód: 71811 KYLEŠOVICE		Kód: 71811 KYLEŠOVICE	
ING. JOSEF NEŽVAL		ING. JOSEF NEŽVAL	
PROJEKTANT PROJESE:		PROJEKTANT PROJESE:	
ING. JOSEF NEŽVAL		ING. JOSEF NEŽVAL	
VÝKONOVÁ:		VÝKONOVÁ:	
ING. JOSEF NEŽVAL		ING. JOSEF NEŽVAL	
STAVBA		STAVBA	
OPAVA - KYLEŠOVICE		OPAVA - KYLEŠOVICE	
NOVOSTAVBA HASIČSKÉ		NOVOSTAVBA HASIČSKÉ	
ZBRONJICE		ZBRONJICE	
OBJEKT		OBJEKT	
SO 01 HASIČSKÁ ZBRONJICE		SO 01 HASIČSKÁ ZBRONJICE	
NÁZEV VÝKRESU		NÁZEV VÝKRESU	
PŮDORYS 1.NP		PŮDORYS 1.NP	
MĚŘITVO :		MĚŘITVO :	
1:75		1:75	
D 1.01.4 / 4		D 1.01.4 / 4	
02		02	