


SCHÉMA LAJNOVÁNÍ - BĚŽECKÝ OVÁL 200 M



LEGENDA:

- SPORTOVNÍ POVRCH TARTAN TPV TL.13 mm
- LAJNOVÁNÍ BĚŽECKÉ DRÁHY – BILÁ š. 50 mm

- (S1) – ATLETICKÝ OVÁL 200M
- SPORTOVNÍ POVRCH TARTAN TPV TL.10+3 mm (SBR GRANULÁT 10mm + 3mm NÁSTRÍK TPV GRANULÁTEM)
 - PRUŽNÁ PODLOŽKA ET/SMĚS KAMENIVA GUM.GRANULÁTU A PU POJIVA TL.35 mm
 - DCENÉ KAMENIVO FR. 0–32 mm TL. 80 mm Edf2= 45 MPa
 - DRCENÉ KAMENIVO FR. 16–32 mm TL. 80 mm
 - DRCENÉ KAMENIVO FR. 32–63 mm TL. 140 mm
 - PLÁN HUTNĚNÁ NA Edef,2=10MPa

± 0,000 = 250,55 m. n. m.

ZPRACOVATEL:	Oldřich Klauda	RAZÍTKO:	PARÉ ČÍSLO	
ZODP.PROJEKTANT :	Ing. J. Čepický			
AUTORIZACE : ČKAIT 1004103-autoriz. inženýr v ob. Poz.stavby				
NÁZEV STAVBY :			FORMÁT :	A2 – 8 x A4
ZŠ Šrámkova – rekonstrukce hřiště			DATUM :	7/2021
			STUPEŇ : DOKUMENTACE DPS	
			ČÁST :	D
NÁZEV VÝKRESU:			MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU
SCHÉMA LAJNOVÁNÍ - BEŽECKÝ OVÁL 200 M			1:200	D11