




PŮDORYS 1:200




DETAIL VSTUPNÍ BRANKY 1:50




DETAIL BASKETBALOVÉHO KOŠE 1:50




DETAIL KOTVENÍ KVH FOŠEN 1:10




POHLED 3




POHLED 4




POHLED 5




POHLED 1



POHLED 2



DETAIL KOTVENÍ KVH FOŠEN U STŘEDOVÉHO OPLOCENÍ 1:10




LEGENDA

- 01 BET.PATKA ATYPICKÉHO SLOUPU v=4,0m nad povrchem hřiště  
TYPIZOVANÉ OPLOCENÍ: 400/400/1150mm
- 02 BET.PATKA ATYPICKÉHO SLOUPU v=4,0m nad povrchem hřiště  
TYPIZOVANÉ OPLOCENÍ: 1000/1000/1200mm
- 03 TYPIZOVANÉ RAMOVÉ OPLOCENÍ Z KVH ŘEZIVA O PRŮŘEZU 160x40, OPLOCENÍ  
JE TVOŘENO 5 RADAMI FOŠEN. V= 1000 MM NAD POUZEMÍ HŘIŠTĚ
- 04 ZÁCHYTNA SÍŤ v=3m PA 45/45/3mm zelená
- 05 NAPINACÍ OCELOVÉ LANKO
- 06 VÝZTUŽ TR 60x30
- 07 VSTUPNÍ BRANKA 2420/2200
- 08 P 4x240x80  
TVARU L
- 09 P 4x180x80
- 10 U PROFIL 50x40x3 mm

POZNÁMKA

- OBVODOVÉ KOMBINOVANÉ OPLOCENÍ v=4,00m (DŘEVĚNÉ TYPIZOVANÉ  
RAMOVÉ OPLOCENÍ KVH v=1,0m) S ODOLNOSTÍ PROTI NARAZOM MÍČE +  
SÍŤ v=3m

- NOSNÝM PRVKEM OPLOCENÍ JSOU OCELOVÉ SLOUPKY TR 60x3 SE  
VZPĚRAMI TR 60x3 OSADZENÉ DO BETONOVÝCH PATEK. VE VÝŠCE DO 1 M  
NAD POUZEMÍ HŘIŠTĚ BUDE PŘES MONTÁŽNÍ PLECHY K SLOUPKŮM  
PŘIPĚVNĚN MANTINEL Z DŘEVĚNÝCH KVH FOŠEN. VE ZBYLE VÝŠCE  
OPLOCENÍ BUDOU NA SLOUPKÁCH POMOCI NAPINACÍCH OCELOVÝCH LAN  
ZÁVĚŠENÉ SPORTOVNÍ (OCHRANNÉ) SÍŤ Z POLYETHYLENOVÝCH PRÍZI O  
SÍLE 3 MM S OKY 45x45 mm. SÍŤ BUDOU UZLOVĚ, VHODNĚ DO  
VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ (UV ODOULNĚ)



± 0,000 = 250,55 m. n. m.

ZPRACOVATEL: ZODP.PROJEKTANT: AUTORIZACE: ČKAIT 1004-103-autoriz. inženýr v ob. Pozstavby	Oldřich Klauđa Ing. J. Čepický Připraveno v rámci soutěže na rekonstrukci hřiště	RAŽÍTKO: PARÉ ČÍSLO	SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN PROJEKČNÍ ODDĚLENÍ
NÁZEV STAVBY: <b>ZŠ Šrámkova – rekonstrukce hřiště</b>	FORMÁT: DATUM: STUPEŇ: DOKUMENTACE DPS	ČÁST: D	Č. VÝKRESU D4
NÁZEV VÝKRESU: <b>POHLEDY + DETAILS - OCHRANNÉ SÍŤ</b>	MĚŘÍTKO: 1:100	Č. VÝKRESU D4	