


POZNÁMKA:


OPĚRNÁ ZEĎ BUDE OHRANIČOVAT TERASU PŘED OBJEKTEM SO.2 A ZÁROVEŇ BUDE TVOŘIT VYMZENÍ PRO RAMPU. OPĚRNÉ L PRVKY BUDOU PROVEDENY Z PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ DANÉHO ROZMĚRU. BETON BUDE PROVEDEN POHLEDOVĚ, SPOJENÍ JE PROVEDENO POMOCÍ OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ PÁSOVINY DO PŘEDCHYSTANÝCH OTVORŮ. DÉLKA JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ JE 500 mm. V MÍSTĚ U VSTUPNÍCH DVEŘÍ D01 BUDE OSAZEN JEDEN ROHOVÝ DÍLEČ.

DÉLKY: OPĚRNÁ ZEĎ PRO TERASU 8,0 bm
OPĚRNÁ ZEĎ PRO RAMPU 10,5 bm

ČELNÍ POHLED



ŘEZ



±0,000 = 284,714 m/m
souřadný systém: JTSK
výškový systém: BpV

akce	Stavební úpravy KD Zlatníky změna užívání části stavby, stavební úpravy, novostavba garáže, vytápění, zpevněné plochy, oplocení k.ú. Zlatníky p.č. st. 113, st.110/1, st. 110/2, 61/1, 61/5
stavebník	Městská část Zlatníky 6. května 52/22, Zlatníky 746 01 Opava
projektant	Ing. Tomáš Ryž Jezdkovice č. 37, 747 55 +420 605 446 004 tomas@risch.cz www.risch.cz
název výkresu	OPĚRNÁ VENKOVNÍ ZEĎ
zodp. projektant	Ing. Tomáš Ryž ČKAIT 1103749
stupeň projektu	DPS
měřítko	1:50 A3 č. výkresu D.1.1-AST-038
datum	02/2021 paré