

zpevněné plochy, volný terén

ZKOUŠKY HUTNĚNÍ:

Kontrola míry hutnění bude prováděna v souladu s ČSN 72 1006


Hodnoty rázového modulu deformace (Mvd)

- | | |
|---|--------|
| - Rostlá základová spára | 10 MPa |
| - Zóna obsypu potrubí 30 cm nad potrubím | 15 MPa |
| - Zásypová zóna | 30 MPa |
| - Aktivní zóna + zemní plášť místní komunikace | 40 MPa |
| - Aktivní zóna + zemní plášť krajské komunikace | 50 MPa |

POZNÁMKY:

- * **Obrusná vrstva u místních komunikací:**

Pokud bude vzdálenost od hrany výkopu po silniční obrubu menší než 1,0 m, bude obrusná vrstva provedena až po obrubu včetně obnovy vodícího proužku z žulových kostek s uložením do betonu.



ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU



KONEKO®

Koneko s.r.o. | IČ: 252 52 222 | Zapsaná v obchodním rejstříku
Městský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 152/2012

709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8

TEL. (+420) 596 633 836 FAX : (+420) 596 633 689
(+420) 596 664 111 E-MAIL : koneko@koneko.cz