Typ rozvaděče	Typový celoplastový rozvaděč s T1, 3x160A (poj. 3x ZP00) "vestavný"		
Počet polí	1	Dělení	–
Krytí–zavřený	IP44	Otevřený	IP20
Přívod	SPODEM	Vývody	SPODEM
Rozměr: šířka – 320mm	hloubka – 220mm	výška – 600mm	
Nátěr :	DLE ZVYKLOSTI VYROBCE		
Napěťové soustavy :		Ochrana před úrazem el.proudem	
3PEN ~ 50Hz 400V/TN–C		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE	
– – –		– – –	

NÁZEV A MÍSTO AKCE :

MŠ Edvarda Beneše – rekonstrukce – rozšíření kapacity Edvarda Beneše 6, 747 05 Opava 5 - Kateřinky

INDETAIL s.r.o.
Projektování elektrických zařízení
IČ: 06717390, DIČ: CZ06717390
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava
Tel.: +420 605 521 889
E-mail: kamil.kratky@seznam.cz

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
Horní náměstí 382/69, Opava, Město 746 26

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773
PODPIS :

VYPRACOVAL :
KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773
PODPIS :

Č.PARÉ.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Č.VÝKR.

PROFESE : D.1.4.e – Technika prostředí staveb
Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem

NÁZEV VÝKRESU :

ROZVADĚČ RSP

STUPEŇ PD : DPS
MĚŘÍTKO : – – –
DATUM : ŘÍJEN 2022

D.1.4.e–05