


ROZVINUTÝ ŘEZ FASÁDY



POZNÁMKA:

DVEŘE NA TERASU BUDOU VYBAVENY MADLEM PRO INVALIDY VÝŠKA A ZPRACOVÁNÍ DLE PLATNÝCH NOREM

AL vnější prosklené fasádní stěny o rozměru 1560 + 3050 x 5900 mm + 2520 x 5100 mm + 2540 x 5100 mm + 3004 + 1560 x 5900 mm. Součástí sestav stěn jsou ve spodní části jednokřídlové hliníkové dveře otevíravé dovnitř /2 ks/ a v horní části stěny dovnitř sklopné okenní křídla /2 ks/. Zasklení provedeno čtyřm izolačním trojsklem ve složení PLANITHERM XN 4 x PLANICLEAR 4 x PLANITHERM XN 4 + ARGON - U=0,6 /sklo není bezpečnostní/. Zasklení dveřního křídla provedeno čtyřm jednostranně bezpečnostním izolačním trojsklem ve složení PLANITHERM XN 4 x PLANICLEAR 4 x STADIP 33.1.XN + ARGON - U=0,6 /bezpečnostní sklo je jen zevnitř/. Vyplnění dvořístřed sestavy /v místě podlahy 2.np/ je tvořeno plnou neprohlednou výplní ve složení AL.PLECH x PERITO PVC x AL.PLECH /al.plech v barvě al.konstrukce/. Kování dveří nerezové na šňítku klika x klika.]-bodový standardní střelkový systémový zámek, horní samozavírač typ ASSA BLOY DC 340 s aretačním ramínkem + cylindrická vložka FAB. Kování sklopného okna je klika. Povrchová úprava je barva komaxit odstín dle stupnice RAL 3000-červená.

Simulované akustické hodnoty

Rw(C+tr) = 35(-2;-7)dB - v.1.0

OITC (ASTM E1332) 25

STC (ASTM E413) 35

Nárazová odolnost:

NPD/NPD/2B2

PŘENOS TEPLA EN673 (2011-04)

Ug = 0,5W/m2K

ENERGETICKÉ FAKTORY

PŘENOS (ηg) 45%

ODRAZIVOST (Reα) 32%

VNITŘNÍ (Rei) 27%

POHLTIVOST (AE1) 11%

POHLTIVOST (AE2) 4%

POHLTIVOST (AE3) 7%

SVĚTELNÉ CIE (15-2004)

PŘENOS SVĚTLA (TL%) 74%

VENKOVÍ ODRAT (RLe%) 14%

VNITŘNÍ (RLi%) 14%

SOLÁRNÍ FAKTORY EN410 (2011-04)

SOLÁRNÍ FAKTOR (g) 0,54

KOEFICIENT STÍNĚNÍ (SC) 0,62

INTERPRETACE BAREV CIE (15-2004)

PROSTUPNOST (Ra) 96,3

ODRAZIVOST (Ra) 93,9

STÁVAJÍCÍ SKLENĚNÁ FASÁDA



STÁVAJÍCÍ PROSKLENÍ DEMONTOVÁNO

±0,000 = 256,05 m n. m. 8pv

Projekční kancelář INFOHome

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

Ing. Martin Lichvár-ČKAIT1102774

PROJEKTANT:

Ing. Marek Zygula

VYPRACOVAL:

Ing. Adam Koptík

ŠÍLO:

Voděňská 5, 747 07 Opava

KANCELÁŘ:

Krnovská 110, Opava 746 01

IČ: 66720028

Investor: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava

Místo stavby: Rolnická 1550/24, Kateřinky, 74705 Opava

PROJEKT:

SENIOR CENTRUM - ROLNICKÁ 24 - TERASA

YPRACOVAL:

Ing. Adam Koptík

ŠÍLO:

Voděňská 5, 747 07 Opava

KANCELÁŘ:

Krnovská 110, Opava 746 01

IČ: 66720028

NÁZEV VÝKRESU:

ROZVINUTÝ ŘEZ FASÁDY

ŠÍLO:

Voděňská 5, 747 07 Opava

Krnovská 110, Opava 746 01

IČ: 66720028

NÁZEV VÝKRESU:

ROZVINUTÝ ŘEZ FASÁDY

ŠÍLO:

Voděňská 5, 747 07 Opava

Krnovská 110, Opava 746 01

IČ: 66720028

DATUM:

12/2022

FORMÁT:

A1

STUPEŇ:

PDPS

MEŘÍTKO:

1:25

KOPIE:

1:25

ČÍSLO VÝKRESU:

D1.1-b7