





OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ				SKLO NÁTĚR	POZNÁMKA
			I.PP	I.NP	II.NP	CELKEM (ks)		
1.4		plastové okno 2-křídle sklápěcí vně barva ze standardního vzorníku (vybere AD) / bílá interiér trojsko T4-18-4-18-4T + Ar, multitech šedý; Uw= 0,9 2000 x 600 mm		1		1	IZOLAČNÍ TROJSKLO	KLIKY NA BOKU vnitřní parapet - ker.obklad
1.5		plastové okno 2-křídle sklápěcí vně barva ze standardního vzorníku (vybere AD) / bílá interiér trojsko T4-18-4-18-33.2T VSG + Ar, multitech šedý; Uw= 0,9 2500 x 750 mm		2		2	IZOLAČNÍ TROJSKLO CONNEX z interiéru	venkovní žaluzie typu ZETTA 90 elektro ovládání, vnitřní parapet - SDK
1.6		plastové okno - sestava 3 samostatných ráků krajní okna dvoukřídla - horní křídlo otevíravé - sklopné, klíka na boku uzamykatelná, spodní křídlo sklopné střední rám s fixním zasklením vně barva ze standardního vzorníku (vybere AD) / bílá interiér VSG T33.2-16-4-14-33.2T VSG + Ar, multitech šedý; Uw= 0,9 4500 x 1750 mm		1		1	IZOLAČNÍ TROJSKLO oboustranný CONNEX	venkovní žaluzie typu ZETTA 90 elektro ovládání, vnitřní parapet - SDK
1.7		vchodové plastové dveře 2-křídle otevíravé - pravé čistý průchod - š.900mm vně barva ze standardního vzorníku (vybere AD) / bílá interiér Výplň - Skleněné pole na celou výšku, spodní část rámu v.400mm Křídlo Levé dovnitř štlup + rozvory + uzamykací protikusy Křídlo Pravé dovnitř elektrovrátný +MR2+ uzam.protikusy Klíka - ex: madlo nerez délky min.1500mm, in: klíka / nerez Práh - al., bezpečnostní kování Ud= 1,4; podkladní konstrukční izolační deska z tvrdé PIR pěny otvor 1800 x 2250 mm		1		1	IZOLAČNÍ TROJSKLO oboustranný CONNEX	el.zámek - viz.požadavek PBŘ (únikový východ) zámek s reverzní funkcí, tzn., že zámek bude trvale napájen, stiskem tlačítka u dveří dojde k uvolnění zámku a možnosti otevření dveří. Při výpadku proudu a vybití baterie pak zámek zůstane volný a dveře je možno otevřít vnitřní žaluzie v RAL 9006