



- Ⓐ - STŘEŠNÍ KRYTINA Z OCELOVÝCH POZINKOVANÝCH PROFILOVANÝCH STŘEŠNÍCH ŠABLON S POVRCHOVOU ÚPRAVOU V BARVĚ ČERVENĚ
- LATĚ 40/60 40 mm
 - VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ ŠTĚRBÍNA - KONTRALATĚ 40 mm
 - POJISTNÁ HYDROIZOLACE
 - STŘEŠNÍ SBÍJENÉ VAZNÍKY - VĚTRANÝ PŮDNÍ PROSTOR
 - STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA
 - STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE

- POZN.1- DO KORUNY ZÁKLADOVÝCH PATEK POD BUDOUCÍ SLOUPY VBETONOVAT OCELOVOU ROZNÁŠECÍ DESKU 200/200/10mm S NAVAŘENÝMI ČTYŘMI PRACNAMI
- POZN.2- VÝZTUŽNÝ KOŠ PŮDORYSNÉHO ROZMĚRU 300/300mm Z OCELI B500B 4xØ12mm S TRMÍNKY Ø6mm PO 250mm V PRODLOUŽENÍ OSY OSAZOVANÉHO SLOUPU
- POZN.3- VÝZTUŽNÝ OHÝBANÝ KOŠ Z KARI SÍTĚ 100/100/8 PŘI SPODNÍM LÍCI S VÝŠKOU SVISLÝCH OHYBŮ 500mm, KRYTÍ 50mm
- POZN.3- VÝZTUŽNÝ OHÝBANÝ KOŠ Z KARI SÍTĚ 100/100/8 PŘI SPODNÍM LÍCI S VÝŠKOU SVISLÝCH OHYBŮ 500mm, KRYTÍ 50mm
- POZN.4- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PROVEDENA V ÚROVNI ZÁKLADOVÉ SPÁRY STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU, MINIMÁLNĚ V NEZÁMRZNÉ ZLOUBCE 1,0m POD ÚROVNÍ OKOLNÍHO TERÉNU

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Jan Pospíšil		Ing. Petr Pflieger	
INVESTOR:		Statutární město Opava, Horní nám. 69, 746 01 Opava Městská část Opava - Vlaštovičky, Okružní 21/3, Vlaštovičky	
MÍSTO STAVBY:		parc.č. 54 a 116 k.ú. Jarkovice	
PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY RESTAURACE VLAŠTOVKA - NOVÉ ZASTŘEŠENÍ		DATUM	05/2022
		FORMÁT	3xA4
		Č. ZAKÁZKY	--
		STUPĚŇ PD	DSP
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
NOVÝ STAV - ŘEZ A-A		1:50	D.06