


LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÝ PLÁŠŤ OBJEKTU. SENDVIČOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE NESPECIFIKOVANÉ SKLADBY S VNĚJŠÍM OBKLADEM Z FASÁDNÍCH SENDVIČOVÝCH PUR PANELŮ TL. 100mm
- OSTATNÍ SVISLÉ NOSNÉ A NENOSNÉ STĚNOVÉ KONSTRUKCE NESPECIFIKOVANÉ SKLADBY
- OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SLOUPY OTEVŘENÉHO PŘÍSTŘEŠKU S PULTOVOU STŘECHOU Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU

POZNÁMKY:

- POZN.1** - ZDEMANTOVAT STÁVAJÍCÍ ZASTŘEŠENÍ PŘÍSTŘEŠKU Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU VČETNĚ LEMOVÁNÍ ATIKY S OPLECHOVÁNÍM Z PLECHOVÝCH STŘEŠNÍCH ŠABLON A S ODSTRANĚNÍM PODÉLNÝCH OCELOVÝCH NOSNÍKŮ NAVAŘENÝCH NA SLOUPECH
- POZN.2** - ZDEMANTOVAT STÁVAJÍCÍ OPLÁŠTĚNÍ ČELA PŘESAHU STŘEŠNÍ ROVINY SKLADOVÉHO PŘÍSTAVKU, PROVEDENÉ Z PLECHOVÝCH STŘEŠNÍCH ŠABLON ČERVENÉ BARVY
- POZN.3** - ODBOURAT STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD PŘEDLOŽENÉHO SCHODIŠTĚ, PROVÉST ODBORNÉ ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ A V PŘÍPADĚ JEHO VÝRAZNĚJŠÍHO POŠKOZENÍ ODSTRANIT ROVNĚŽ STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVOU KONSTRUKCI SCHODIŠTĚ PO STÁVAJÍCÍ ZÁKLADY
- POZN.4** - PROVÉST NOVÉ DVA OKENNÍ OTVORY V SENDVIČOVÉM PLÁŠTI STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBJEKTU RESTAURACE. NEJPRVE PROVÉST SONDU ROZEBRÁNÍM VNITRNÍHO SDK OPLÁŠTĚNÍ S NALEZENÍM POLOHY NOSNÝCH PRVKŮ KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ. DLE POLOHY TĚCHTO PRVKŮ OPRAVIT PŘESNOU POLOHU UMÍSTĚNÍ OKENNÍCH OTVORŮ A JEJICH ROZMĚR A NÁSLEDNĚ PROVÉST VYŘEZÁNÍ OTVORU VE VNĚJŠÍM OPLÁŠTĚNÍ FASÁDNÍM PUR PANELEM. K ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PROVÉST LEMOVÁNÍ OTVORU OCELOVÝM PROFILEM "U" Č.120, UKOTVENÝM NA NOSNOU KOSTRU OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, KE KTERÉMU BUDOU OBVODOVÉ PANELE PŘED PROVEDENÍM VLASTNÍHO OTVORU UKOTVENY
- PROFILY**
- | | | | |
|-----------------|---------|-----|-----------|
| U 120 | 5700 mm | 4 x | 303.24 kg |
| Hmotnost CELKEM | | | 303.24 kg |
- POZN.5** - ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNOU PLOCHU Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY V PROSTORU PŘED SCHODIŠTĚM V MÍSTĚ NOVĚ PROVÁDĚNÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK. PLOCHA 11,5m2
- POZN.6** - ZAŘEZAT NAPOJOVACÍ HRANU A ODBOURAT STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNOU PLOCHU Z MONOLITICKÉHO BETONU V PROSTORU 1,0m PŘED SCHODIŠTĚM V MÍSTĚ NOVĚ NAVRHOVANÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK. PLOCHA 4,0m2, ŘEZ BETONOVÉHO KRYTU DL. 3,8m DO HLOUBKY 100mm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		<div><div></div><div>POSPÍŠIL PROJEKTY</div></div> <div><div>Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava - vřátnice ISOTRA 2.patro,</div><div>mobíl: 777 856 878, 775 077 436</div><div>e-mail: jan.pospisil@pospisilprojekty.cz, petrpfleger@seznam.cz</div></div>
Ing. Jan Pospíšil		Ing. Petr Pfleger		
INVESTOR:	Statutární město Opava, Horní nám. 69, 746 01 Opava Městská část Opava - Vlašovičky, Okružní 21/3, Vlašovičky			
MÍSTO STAVBY:	parc.č. 54 a 116 k.ú. Jarkovice			
PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY RESTAURACE VLAŠTOVKA - NOVÉ ZASTŘEŠENÍ				
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:	
BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 1.NP		1:100	D.04	