


LED 26W BET3_LO-840	IEC EN 60598-1 RG 0	↓ IP20 ↑ IP44	IK03		CE				650°C	T _a -20 +40	
---------------------	------------------------	------------------	------	--	----	--	--	--	-------	---------------------------	--


Beta 3

Čtvercový vestavná LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.


Rozměry: 596 x 596 x 34 mm
 Příkon svítidla: 26 W
 Světelný tok: 3200 lm
 Světelný výkon svítidel: 123 lm/W
 Hmotnost: 2 kg



TLG_BET3_F_MREQ.jpg



TLG_BET3_M_Q600.wmf



BETAIII596LO4000K.ltd

Poloha světelného zdroje: STD – standard
 Světelný zdroj: LED
 Světelný tok*: 3200 lm
 Světelný výkon svítidel*: 123 lm/W
 Index podání barev - CRI min.: 80
 Předřadník: 1 x 87500957 LC 30/700/42 fixC SRL
 ADV2
 Eta: 1,00 Eta horní: 0,00 Eta dolní: 1,00

Teplota chromatičnosti*: 4000 Kelvin
 Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
 Střední dimenzovaná životnost*:
 L80 50000h při/u 25°C
 Příkon svítidla*: 26 W Výkonový faktor = 0,95
 Řízení: FIX
 Kategorie údržby CIE 97: D - Uzavřené IP2X