

Technická specifikace část C

Drobný majetek a vybavení skladu nebezpečných odpadů

Veškeré vybavení musí být nové (nepoužité)

DROBNÝ MAJETEK – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Paletovací vozík – 1 ks

- Nosnost – min. 3000 kg
- Délka vidlic – min. 1100 mm
- Vnější rozteč vidlic – max. 550 mm
- Nabírací výška vidlic – max. 85 mm
- Maximální zdvih – min. 200 mm
- Kola vidlic - tandemová, polyuretanová
- Řídící kola – polyuretanová
- Váha paletovacího vozíku – min. 75 kg

Paletovací vozík vysoko zdvižný – 1 ks

- Nosnost – min. 1000 kg
- Výška zdvihu – min. 1600 mm
- Krokový zdvih – min. 35 mm
- Celková výška vozíku – max. 2100 mm
- Celková šířka vozíku – max. 800 mm
- Celková délka vozíku – max. 1800 mm
- Délka nosných vidlic – min. 1100 mm
- Vnější rozteč vidlic – max. 550 mm
- Nabírací výška vidlic – max. 90 mm
- Kola vidlic – singl, polyuretanová
- Řídící kola – polyuretanová

Rudl klasický – 2 ks

- Nosnost – min. 350 kg
- Rozměry lopaty – min. 500 x 150 mm
- Průměr kola – min. 350 mm
- Šířka pneu – min. 90 mm
- Konstrukce - ocelová
- Kola – vzdušnicová

Rudl na sudy – 1 ks

- Nosnost – min. 250 kg
- Průměr kola – min. 250 mm
- Konstrukce - ocelová
- Kola – celopryžová

Váha – 1 ks

- **Certifikace- pro kontrolní vážení (není nutno ověření)**
- Funkce váhy – vážení
- Váživost – max. 150 kg
- Přesnost – max. 50 g
- Vážní plochy – min. 350 x 350 mm
- Kovové provedení s ochrannou proti korozi a vlivu chemických látek

- Napájení - adaptér AC230/DC 5V, baterie
- Displej - LCD provedení s LCD podsvícením
- Komunikační rozhraní - RS232 nebo USB
- Prostředí – suché, prašné
- Rozměr váhy – min. 350 x 80 x 350 mm (š x v x h)
- Propojení váhy s displejem - kabel
- Délka propojovacího kabelu – min. 1000 mm

VYBAVENÍ SKLADU NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1. Stálé vybavení sběrného dvora

Plastový sud 60 l s odnímacím víkem – 11 ks

- Objem – 60 l
- Hmotnost – min. 2,7 kg
- Rozměry – min. 398 x 398 x 625 mm (Š x D x V)
- Materiál – HDPE

Plastový sud 220 l s odnímacím víkem – 2 ks

- Objem – 220 l
- Hmotnost – min. 7,4 kg
- Rozměry – min. 590 x 590 x 975 mm (Š x D x V)
- Materiál – HDPE

Kovový sud o objemu 200 l – 4 ks

- Objem – 200 l
- Rozměry – min. 595 x 595 x 825 mm (Š x D x V)
- Materiál – ocel, tloušťka 1,2 mm
- Víko – víko se dvěma zátkami

Kontejner na nebezpečné látky – 10 ks

- Objem – min. 500 l
- Rozměry – 1200 x 1000 x 900 mm
- Hmotnost – min. 180 kg
- Barva – modrá

Záchytná podlaha pro dva sudy 200 l – 2 ks

- Objem – 112 l
- Hmotnost – 20 kg
- Max. zatížení úseku – 250 kg
- Max. nosnost – 500 kg
- Rozměry – 1400 x 760 x 140 mm (Š x H x V)
- Určení – zachytávání úniku chemických látek při vyprazdňování a plnění sudů
- Vlastnosti – robustní profilovaná konstrukce, vyjímatelné rošty

Plastová záchytná vana 75 l – 5 ks

- Objem – 75 l
- Hmotnost – 3 kg
- Rozměry – 1206 x 603 x 139 (Š x H x V)
- Určení – Zachytávání úniku kapalin z menších nádob
- Vlastnosti – žebrované dno vany (pro zvýšení tuhosti v případě úniku látek), chemicky odolná bezešvá konstrukce, možnost zasouvání van do sebe
- Rozsah teplot - -34°C až +49°C

Hydrofobní sorpční koberec – 2 ks

- Sorpční kapacita (olej / voda) – 126 / 80 l
- Druh – univerzální
- Rozměry – 800 x 5000 mm ((Š x D)
- Použití – asfalt, beton, pevný povrch

Havarijní sada dle legislativy

- Sorpční kapacita (střední olej / voda) – 63 / 39 l
- Hmotnost – 14 kg
- Rozměry – min. 590 x 280 x 730 (Š x H x V)
- Složení soupravy
 - Sorpční rohože
 - Sorpční ponožka
 - Sorpční polštář
 - Výstražná nálepka
 - Sběrný sáček s tkanicí
 - Rychlotuhnoucí tmel
 - Ochranné rukavice
 - Čelovka
 - Plastový box

Bezpečnostní tabulky, značení obalů

Ochranné pracovní pomůcky dle legislativy