


AKCE: Oprava zázemí klubu SFC Opava, fotbalový stadion, oprava povodňových škod						VÝROBKY: ZÁMEČNICKÉ						STRANA: 4/5		VÝKRES: 22				
POL.	SCHEMA					POPIS					CELK.	PP	1P	2P	3P	ST	ZASKLENÍ	NÁTĚR
L <div>17 Z</div> P						NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA SE VSTUPNÍMI DVEŘMI, HLINÍKOVÁ DVEŘE PLNÉ, BEZPEČNOSTNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, HORNÍ ČÁST ČÁSTEČNĚ OTEVÍRAVÁ, ZBYLÁ ČÁST FIXNÍ, OTEVÍRÁNÍ OKNA POMOCÍ PÁKOVÉHO OTEVÍRAČE 2400x2750 ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU, SAMOZAVÍRAČ, BEZ PRAHU					1						Ud= 0,72 W/m2K (maximální hodnota), BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO	RÁM, KŘÍDLO : BARVA ŠEDÁ ODSTÍN: RAL 9006
						1												