

Okrasná plocha:

V rámci terenních uprav bude provedeno přesazení některých stromků  
Jedná se o okrasný prostor před objektem "Psiho útulku"  
Stromy budou přesazeny před areál "Psiho útulku"  
Jedná se o 2 vzrostlé třešně



LEGENDA - NAVRHOVANÝ STAV:

- Oplocení areálu (prostory s výběhy psů)
- Oplocení z ocelových sloupků a z výplní v pozinkovaném rámečku s oky 50/50/5 mm
- Oplocení výšky 2 000 mm + bezpečnostní zakončení síčnou konzolou (300/300 mm) - mezi výběhy z obou stran
- Podřábové desky 300 mm (200 mm pod terén, 100 mm nad terén)
- U oplocení a chodníku - použít dle potřeby více desek - vyrovnání úrovně chodníku kašířkem
- Oplocení bude výškově kopírovat terénní nerovnosti
- Detaily viz. výkres D.1.1(2).1 - 3
- Oplocení areálu (prostory stávajícího dřevěného oplocení u vstupu)
- Stávající sokl ponechat, dřevěná výplň vyměněna
- Oplocení bude výškově kopírovat terénní nerovnosti
- Detaily viz. výkres D.1.1(2).1 - 4
- Oplocení areálu (mimo výběh psů)
- Oplocení z ocelových sloupků a z výplní 3D pletivo
- Oplocení výšky 2 000 mm
- Podřábové desky 200 mm
- Oplocení bude výškově kopírovat terénní nerovnosti
- Detaily viz. výkres D.1.1(2).1 - 5
- Oplocení areálu (kanantena)
- Oplocení z betonových tvarovek (FACE BLOKS)
- Oplocení výšky 2 000 mm
- Oplocení bude výškově kopírovat terénní nerovnosti
- Detaily viz. výkres D.1.1(2).1 - 6

LEGENDA SÍTÍ:

- VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.
- VEDENÍ VODY - SMVak a.s.
- VEDENÍ KANALIZACE DEŠŤOVÉ - SMVak a.s.
- VEDENÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÉ - SMVak a.s.
- VEDENÍ KANALIZACE JEDNOTNÉ - SMVak a.s.
- VEDENÍ SLABOPROUD - CETIN a.s.
- VEDENÍ NTL PLYNU - GASNET a.s.
- VEDENÍ STL PLYNU - GASNET a.s.

LEGENDA ZNAČENÍ:

- Hranice katastru
- Geodetické zaměření ploch
- Číslo hladiny:
- 3-budova a přístřešek
- 4-kotce
- 5-ploty
- 6-zpevněné pochozí plochy
- 7-šachty a žláby
- 8-lampy
- 9-dřeviny a okrasné plochy
- 10-vodoteč
- 11-ostatní

PARCELIZACE STAVBY:

Katastrální území Opava-Předměstí (711578)  
p.č. 2047/4 – Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava, zeleň, 2 500 m<sup>2</sup>  
p.č. 2047/3 – Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava, zastavěná plocha a nádvoří, 1 69 m<sup>2</sup>  
p.č. 2047/1 – Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava, zeleň, 6 301 m<sup>2</sup>

D.1.1(2).1 – Stavební část – oplocení  
DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. JAN POSPÍŠIL		Ing. JAN POSPÍŠIL	
INVESTOR:		STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA, HORNÍ NÁMĚSTÍ 382/69, 74601 OPAVA	
MÍSTO STAVBY:		k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 2047/1, 2047/4, 2047/3	
k.ú. OPAVA-PŘEDMĚSTÍ (711578), p.č. 2047/1, 2047/4, 2047/3		ŘEŠENÍ OKOLÍ A ZAZEMNÍ	
		MĚSTSKÝ ÚTULEK OPAVA	
		Č. ZÁKAZKY	
		STUPĚŇ PD	
OBSAH VÝKRESU:		MĚŘÍTKO:	
		SITUACE OPLOCENÍ - NOVÝ STAV	
		1:250	D.1.1(2).1-2

POSPÍŠIL

PROJEKTY

Pospíšil 382/69 - 74601 Opava - Předměstí, mobil: 778 68 78  
778 077 185 e-mail: jan.pospisil@pospisilprojekt.cz, jan.pospisil@seznam.cz

DATAUM	07/2025
FORMÁT	6* A4
Č. ZÁKAZKY	--
STUPĚŇ PD	DSP
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
	D.1.1(2).1-2

2047/1

- Oplocení z jednostranným bezpečnostním zakončením - cca 312,0 m
- Oplocení s oboustranným bezpečnostním zakončením - cca 360,0 m
- Vstupní branka jednostranná 900/2000 mm - 13 kusů
- Vstupní branka oboustranná 900/2000 mm - 1 kus
- Vjezdová brána 2000/2000 mm - 2 kusy
- Vjezdová brána s brankou 2000/2000 mm - 1 kus
- Rekonstruované oplocení- cca 11,2 m
- Oplocení z 3D pletiva - cca 11,0 m
- Oplocení plochoplošné z betonových tvarovek - cca 5,1 m

2047/2

- Dodávka nové vjezdové brány
- Brána z ocelové pozinkované konstrukce s dřevěnou výplní z modřinových prken
- Brána umožňující osazení el. ovládaním (pojezd, dálkové ovládání, ...)
- Dodávka nové vhodové branky
- Branka z ocelové pozinkované konstrukce s dřevěnou výplní z modřinových prken
- Branka umožňující osazení el. ovládaním (domácí telefon, el. zámek, ...)
- V rámci přípravy provést instalaci zvonku do venkovních prostor. Osadit do stávajícího zdiva.

Věškeré sloupky oplocení u objektu "Psiho útulku" budou vzdáleny cca 200 mm (tak, aby bylo možno provést dodatečně zateplení objektu). U objektu bude proveden ještě jeden sloupek, který se během rekonstrukce objektu odstraní.

2047/3

2046